


## PRODUCT-DETAILS

# OT1600E22C

## OT1600E22C CHANGE-OVER SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT1600E22C                                                                                     |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA103302R1001                                                                                |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019378077                                                                                  |
| Описание в каталоге             | OT1600E22C CHANGE-OVER SWITCH                                                                  |
| Длинное описание                | OT1600E22C CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC303003C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC303008M0203 |

## Dimensions

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Чистая ширина изделия  | 480 mm                |
| Чистая высота изделия  | 372 mm                |
| Чистая толщина изделия | 309 mm                |
| Чистый вес изделия     | 46.96 kg<br>103.53 lb |

## Technical

|                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 B) 1600 A<br>(500 B) 1600 A<br>(690 B) 1600 A    |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 1600 A<br>(500 B) 1600 A<br>(690 B) 1600 A  |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 1600 A<br>(500 B) 1600 A<br>(690 B) 1600 A  |
| Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 1600 A                                        |
| Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 1600 A                                        |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (380 ... 415 V) 710 kW<br>(500 B) 900 kW<br>(690 B) 1200 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 1600 A                     |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                       |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                      |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 1000 V                                                      |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 50 килоампер, среднеквадратичное значение         |
| Потери мощности                                               | 48 W                                                        |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                       |
| Handle Color                                                  | Черный                                                      |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft not included                               |
| Fourth Pole Position                                          | Right Side                                                  |
| Fourth Pole Type                                              | Switched - Simultaneous Function                            |
| Механизм управления                                           | Mechanism Between the Poles<br>22 (Between the Poles)       |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                    |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                    |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                              |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                               |
| Количество полюсов                                            | 4                                                           |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Степень защиты  | Front IP20 |
| Transition Type | Open       |

Environmental

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Экологическая информация | 1SCC303050D0201 |
|--------------------------|-----------------|

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1SCC303015D2702 |
| Экологическая информация       | 1SCC303050D0201 |
| Инструкции и руководства       | 1SCC303008M0203 |

Container Information

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука              |
| Package Level 1 Width          | 394 mm<br>15.51 in   |
| Package Level 1 Depth / Length | 534 mm<br>21.02 in   |
| Package Level 1 Height         | 368 mm<br>14.49 in   |
| Package Level 1 Gross Weight   | 49.4 kg<br>108.91 lb |
| Package Level 1 EAN            | 6417019378077        |

Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                          |
| ETIM 5                    | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnect                               |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

