


PRODUCT-DETAILS

OT1600E13CP

OT1600E13CP CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Extended Product Type	OT1600E13CP
ID Produktu	1SCA103306R1001
Numer EAN	6417019378206
Opis katalogowy	OT1600E13CP CHANGE-OVER SWITCH
Opis	OT1600E13CP CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft included, Open transition

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301049M0002

Wymiary

Szerokość produktu netto	480 mm
Wysokość produktu netto	372 mm
Głębokość produktu netto	309 mm
Waga produktu netto	47.66 kg 105.07 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 1600 A (500 V) 1600 A (690 V) 1600 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 1600 A (500 V) 1600 A (690 V) 1600 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 1600 A (500 V) 1600 A (690 V) 1600 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 1600 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 1600 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 710 kW (500 V) 900 kW (690 V) 1200 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40^\circ\text{C}$ 1600 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 50 kiloampere rms
Straty mocy	48 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Handle and shaft included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Switches Operating Mechanism	Mechanism Between the Poles 13 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Terminal Width	50 mm

Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m
Transition Type	Open

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
-------------------------	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC303015D2702
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301049M0002
Dane RoHS	1SCC301149D0202

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	394 mm 15.51 in
Długość opakowania (poziom 1)	534 mm 21.02 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	368 mm 14.49 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	50.1 kg 110.45 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019378206

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641572

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym

