

PRODUCT-DETAILS

OT1250E22CP

OT1250E22CP CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT1250E22CP
Идентификационный номер изделия	1SCA103311R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019378244
Описание в каталоге	OT1250E22CP CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	OT1250E22CP CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft included, Open transition

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC301049M0002

Dimensions	
Чистая ширина изделия	480 mm
Чистая высота изделия	372 mm
Чистая толщина изделия	309 mm
Чистый вес изделия	42.52 kg 93.74 lb
Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380...415 V) 1250 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380...415 V) 1250 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 710 kW (500 V) 900 kW (690 V) 1200 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 1250 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 50 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	29 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Механизм управления	Mechanism Between the Poles 22 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4

Степень защиты	Front IP20
Ширина клемм	50 mm
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50 ... 75 N·m
Transition Type	Open

Environmental

Экологическая информация	1SCC303050D0201
--------------------------	-----------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC303015D2702
Экологическая информация	1SCC303050D0201
Инструкции и руководства	1SCC301049M0002
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC301149D0202

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	339 mm 13.35 in
Package Level 1 Depth / Length	534 mm 21.02 in
Package Level 1 Height	338 mm 13.31 in
Package Level 1 Gross Weight	44.52 kg 98.15 lb
Package Level 1 EAN	6417019378244

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641574

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

