


## PRODUCT-DETAILS

# OT200E33

## OT200E33 SWITCH-DISCONNECTOR



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT200E33                                                                                                               |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA103718R1001                                                                                                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019380940                                                                                                          |
| Описание в каталоге             | OT200E33 SWITCH-DISCONNECTOR                                                                                           |
| Длинное описание                | 6-pole, front operated, base mounted switch-diconductor, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC301020C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC301031M0220 |
| Механические чертежи     | OT200E33.igs    |

## Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 255.5 mm |
| Чистая высота изделия  | 150 mm   |
| Чистая толщина изделия | 82.5 mm  |
| Чистый вес изделия     | 2.1 kg   |

## Technical

|                                                               |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 V) 200 A<br>(500 V) 200 A<br>(690 V) 200 A<br>(1000 V) 200 A |
| Номинальный рабочий ток, DC-21B ( $I_e$ )                     | (1000 V) 200 A                                                          |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40^\circ\text{C}$ 200 A                                            |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 200 A                                             |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                   |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V                                           |
| Номинальное рабочее напряжение                                | Главная цепь 1000 V                                                     |
| Rated Short-Circuit Making Capacity ( $I_{cm}$ )              | (690 V) 30 kA                                                           |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 8 kA                                                          |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 4.0 W                            |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                                   |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft not included                                           |
| Механизм управления                                           | Mechanism Between the Poles<br>33 (Between the Poles)                   |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                                |
| Положение клемм линии L                                       | Ввод сверху - вывод снизу<br>Bottom In - Top Out                        |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                                          |
| Стандарты                                                     | IEC 60947-3                                                             |
| Специальные функции                                           | No                                                                      |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                                           |
| Количество полюсов                                            | 6                                                                       |
| Степень защиты                                                | Front IP00                                                              |
| Тип клемм                                                     | Лепестковые выводы                                                      |
| Крутящие моменты затяжки                                      | согласно МЭК 60947-1 15...22 N·m                                        |
| Механическая износостойкость                                  | 20000                                                                   |

|           |    |
|-----------|----|
| Lock Type | No |
|-----------|----|

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Экологическая информация                                    | 1SCC301149D0202                   |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 1SCC301162D2702 |
| DNV GL Certificate                                              | 1SCC301174D0204 |
| Экологическая информация                                        | 1SCC301149D0202 |
| Инструкции и руководства                                        | 1SCC301031M0220 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 1SCC301149D0203 |

## Container Information

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 260 mm<br>10.2 in |
| Package Level 1 Depth / Length | 290 mm<br>11.4 in |
| Package Level 1 Height         | 190 mm<br>7.5 in  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 2.7 kg<br>6 lb    |
| Package Level 1 EAN            | 6417019380940     |

## Classifications

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта                                        | Q                                                          |
| ETIM 5                                                           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                                                           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7                                                           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39122233                                                   |
| WEEE Category                                                    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

