


## PRODUCT-DETAILS

# OT400E32P

## OT400E32P SWITCH-DISCONNECTOR



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT400E32P                                                                                                            |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA103727R1001                                                                                                      |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019381039                                                                                                        |
| Описание в каталоге             | OT400E32P SWITCH-DISCONNECTOR                                                                                        |
| Длинное описание                | 5-pole, front operated, base mounted switch-diconductor with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC301020C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC301035M0019 |

## Dimensions

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Чистая ширина изделия  | 284 mm            |
| Чистая высота изделия  | 185 mm            |
| Чистая толщина изделия | 107 mm            |
| Чистый вес изделия     | 4.7 kg<br>10.3 lb |

## Technical

|                                                               |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 V) 400 A<br>(500 V) 400 A<br>(690 V) 400 A<br>(1000 V) 400 A |
| Номинальный рабочий ток, AC-21B ( $I_e$ )                     | (690V) 400 A                                                            |
| Номинальный рабочий ток, DC-21B ( $I_e$ )                     | (800 V) 400 A                                                           |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 400 A                                  |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 400 A                                             |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                   |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V                                           |
| Номинальное рабочее напряжение                                | Главная цепь 1000 V                                                     |
| Rated Short-Circuit Making Capacity ( $I_{cm}$ )              | (690 V) 65 kA                                                           |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 15 kA                                                         |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 10 W                             |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                                   |
| Handle Color                                                  | Черный                                                                  |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft included                                               |
| Механизм управления                                           | Mechanism Between the Poles                                             |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                                |
| Положение клемм линии L                                       | Ввод сверху - вывод снизу<br>Bottom In - Top Out                        |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                                          |
| Стандарты                                                     | IEC 60947-3                                                             |
| Специальные функции                                           | No                                                                      |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                                           |
| Количество полюсов                                            | 5                                                                       |
| Степень защиты                                                | Front IP00                                                              |
| Тип клемм                                                     | Лепестковые выводы                                                      |
| Крутящие моменты затяжки                                      | согласно МЭК 60947-1 30...44 N·m                                        |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Механическая износостойкость | 16000 |
| Lock Type                    | Yes   |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Экологическая информация                                    | 1SCC301149D0202                   |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 1SCC301165D2702 |
| DNV GL Certificate                                              | 1SCC301174D0204 |
| Экологическая информация                                        | 1SCC301149D0202 |
| Инструкции и руководства                                        | 1SCC301035M0019 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 1SCC301149D0203 |

## Container Information

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 270 mm<br>10.6 in |
| Package Level 1 Depth / Length | 310 mm<br>12.2 in |
| Package Level 1 Height         | 200 mm<br>7.9 in  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 5 kg<br>10.9 lb   |
| Package Level 1 EAN            | 6417019381039     |

## Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                          |
| ETIM 5                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

