

PRODUCT-DETAILS

## OT2500E22C OT2500E22C CHANGE-OVER SWITCH



Тип расширенного изделия	OT2500E220
Идентификационный номер изделия	1SCA103897R100
Европейский товарный код (EAN)	6417019382463
Описание в каталоге	OT2500E22C CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	Handle and shaft has to be ordered separately
Ordering	
Минимальный объем	1 штука
Ordering Минимальный объем заказа Номер таможенного тарифа	1 штука 85365080

Popular Downloads	
Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	664 mm
Чистая высота изделия	377 mm
Чистая толщина изделия	335 mm
Чистый вес изделия 	68.64 kg 151.33 lb
Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I <sub>e</sub> )	(380415 B) 2500 A (500B) 2500 A

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I <sub>e</sub> )	(380415 B) 2500 A (500B) 2500 A
Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )	(380415 B) 2000 A
Rated Operational Current AC-33B (I <sub>e</sub> )	(380415 B) 2000 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I <sub>th</sub> )	q = 40 °C 2500 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U <sub>imp</sub> )	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> )	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I <sub>cw</sub> )	для 1,0 с 55 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	85 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Механизм управления	Mechanism Between the Poles 22 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Environmental	
Экологическая	1SCC303050D0201
информация	

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SCC303022D0201
Экологическая информация	1SCC303050D0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	444 mm
	17.48 in
Package Level 1 Depth /	714 mm
Length	28.11 in
Package Level 1 Height	385 mm
	15.16 in
Package Level 1 Gross	71.84 kg
Weight	158.38 lb
Package Level 1 EAN	6417019382463

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Выключатели нагрузки ightarrow Реверсивные выключатели нагрузки ightarrow Реверсивные рубильники

