

1SCC303003C0201 1SCC301050M0003

PRODUCT-DETAILS

OT2500E22CP CHANGE-OVER SWITCH



Тип расширенного изделия	OT2500E22CF
Идентификационный номер изделия	1SCA103902R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019382500
Описание в каталоге	OT2500E22CP CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	Including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I-and Iipositions and when padlocked.
Ordering	
Ordering Минимальный объем заказа	1 штука
Минимальный объем	·
Минимальный объем заказа Номер таможенного	1 штука 85365080 Finland (FI)
Минимальный объем заказа Номер таможенного тарифа	85365080
Минимальный объем заказа Номер таможенного тарифа	853650

Инструкции и руководства

Технические данные

OT2500E22CP 2

Чистая ширина изделия	664 mm
Чистая высота изделия	377 mm
Чистая толщина изделия	335 mm
Чистый вес изделия	69.55 kg 153.33 lb

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I _e)	(380415 B) 2500 A (500B) 2500 A
Rated Operational Current AC-31B (I _e)	(380415 B) 2000 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380415 B) 2000 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th})	q = 40 °C 2500 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U $_{\rm i}$)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	для 1,0 с 55 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	85 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Механизм управления	Mechanism Between the Poles 22 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP20
Ширина клемм	100 mm
Крутящие моменты	согласно МЭК 60947-1 50 75 N·m
затяжки	

Environmental

Экологическая 1SCC303050D0201 информация

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о 1SCC303022D0201

OT2500E22CP

соответствии	-	CE
--------------	---	----

Экологическая информация	1SCC303050D0201
Инструкции и руководства	1SCC301050M0003
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC301149D0202

Containor	Information
Connanie	ппоппапоп

Package Level 1 Units	1 штука
Fackage Level 1 Offits	Гштука
Package Level 1 Width	444 mm
	17.48 in
Package Level 1 Depth /	714 mm
Length	28.11 in
Package Level 1 Height	385 mm
	15.16 in
Package Level 1 Gross	72.75 kg
Weight	160.39 lb
Package Level 1 EAN	6417019382500

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3650339

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Выключатели нагрузки ightarrow Реверсивные выключатели нагрузки ightarrow Реверсивные рубильники

