

PRODUCT-DETAILS

OT2500E04CP

OT2500E04CP CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Extended Product Type	OT2500E04CP
ID Produktu	1SCA103906R1001
Numer EAN	6417019382708
Opis katalogowy	OT2500E04CP CHANGE-OVER SWITCH
Opis	Including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and lipositions and when padlocked.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301050M0003

Wymiary

Szerokość produktu netto	664 mm
Wysokość produktu netto	377 mm
Głębokość produktu netto	335 mm
Waga produktu netto	69.55 kg 153.33 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_e)	(380 ... 415 V) 2500 A (500 V) 2500 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 2000 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 2000 A
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40^\circ \text{C}$ 2500 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 55 kiloampere rms
Straty mocy	85 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Handle and shaft included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Terminal Width	100 mm
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m
Transition Type	Open

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
-------------------------	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC303022D0201
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301050M0003
Dane RoHS	1SCC301149D0202

Informacje o pakowaniu	
Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	444 mm 17.48 in
Długość opakowania (poziom 1)	714 mm 28.11 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	385 mm 15.16 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	72.75 kg 160.39 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019382708

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3650333

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym	

