

## PRODUCT-DETAILS

# OT800U04C

## OT800U04C CHANGE-OVER SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT800U04C                                     |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA104034R1001                               |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019383750                                 |
| Описание в каталоге             | OT800U04C CHANGE-OVER SWITCH                  |
| Длинное описание                | Handle and shaft has to be ordered separately |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC303003C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC303008M0203 |

## Dimensions

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Чистая ширина изделия  | 480 mm               |
| Чистая высота изделия  | 376 mm               |
| Чистая толщина изделия | 335 mm               |
| Чистый вес изделия     | 47.7 kg<br>105.16 lb |

## Technical

|                                                               |                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 B) 1600 A<br>(500 B) 1600 A<br>(690 B) 1600 A   |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 1600 A<br>(500 B) 1600 A<br>(690 B) 1600 A |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 1600 A<br>(500 B) 1600 A<br>(690 B) 1600 A |
| Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 1600 A                                       |
| Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 1000 A                                       |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | q = 40 °C 1600 A                                           |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                      |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 1000 V                                                     |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 50 килоампер, среднеквадратичное значение        |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                      |
| Handle Color                                                  | Черный                                                     |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft not included                              |
| Fourth Pole Position                                          | Right Side                                                 |
| Fourth Pole Type                                              | Switched - Simultaneous Function                           |
| Механизм управления                                           | Mechanism at the End of the Switch<br>04 (Left Side)       |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                   |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                   |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                             |
| Стандарты                                                     | UL 98 / IEC60947-3                                         |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                              |
| Количество полюсов                                            | 4                                                          |
| Степень защиты                                                | Front IP20                                                 |
| Механическая износостойкость                                  | 3000 цикл                                                  |
| Transition Type                                               | Open                                                       |

---

## Technical UL/CSA

---

Номинальная мощность  
в л.с.

согласно стандарту UL 240V 250 Hp  
согласно стандарту UL 480V 500 Hp  
согласно стандарту UL 600V 500 Hp

Номинальный ток UL

800 A

---

---

## Environmental

---

Экологическая  
информация

1SCC303050D0201

---

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

Декларация о  
соответствии - CE

1SCC303014D0201

Экологическая  
информация

1SCC303050D0201

Инструкции и  
руководства

1SCC303008M0203

---

---

## Container Information

---

Package Level 1 Units

1 штука

Package Level 1 Width

394 mm  
15.51 in

Package Level 1 Depth /  
Length

534 mm  
21.02 in

Package Level 1 Height

368 mm  
14.49 in

Package Level 1 Gross  
Weight

50.14 kg  
110.54 lb

Package Level 1 EAN

6417019383750

---

---

## Classifications

---

Код классификации  
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

Универсальная  
стандартная  
классификация товаров  
и услуг (UNSPSC)

39122233

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

