

PRODUCT-DETAILS

EOT63U4P4-1P

EOT63U4P4-1P Enclosed Disconnect Switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	EOT63U4P4-1P
Идентификационный номер изделия	1SCA104118R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019383538
Описание в каталоге	EOT63U4P4-1P Enclosed Disconnect Switch
Длинное описание	Enclosed Switch Disconnecter, 4-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 40HP. General purpose current rating 80A. Plastic enclosure, NEMA Type 4/4X Watertight, Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Mexico (MX)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340016C0201
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

Механические чертежи		EOTK4302113P31.igs	
Dimensions			
Чистая ширина изделия		210 mm	8.27 in
Чистая высота изделия		300 mm	11.81 in
Чистая толщина изделия		136 mm	5.35 in
Чистый вес изделия		2.2 kg	4.85 lb
Technical			
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)		(380 ... 415 В) 80 A	(690 В) 80 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)		(690 В) 75 A	(690 В) 380415V20 A
Условный тепловой ток (I_{the})		80 A	
Номинальное напряжение изоляции (U_i)		acc. to IEC/EN 60664-1 750 V	
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})		(690 В AC) 1.4 kA	
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})		для 1,0 с 1 kA	
Степень загрязнения		степень загрязнения 3	
Handle Color		Черный	
Тип рукоятки		Pistol handle	
Положение клемм линии L		Ввод сверху - вывод снизу	
Стандарты		IEC 60947-1, -3 / UL 508	
Количество полюсов		4	
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь		Screw Clamp 1.5...35 mm² Screw Clamp / PE Terminal 2pcs, 4...25 mm²	
Положение кабельного ввода		Up/Down	
Выводов кабеля на одну сторону		2x(ø1.25 / 31.75+ø1 / 25.4)	
Степень защиты		согласно МЭК 60529 IP65	
Тип корпуса		NEMA Type 4/4X Watertight	
Материал корпуса		Plastic	
Установленные вспомогательные контакты		1 НО контакт, 0 НЗ контакт	
Тип клемм		Клеммы с винтовым зажимом	
Крутящие моменты затяжки		согласно МЭК 60947-1 2 N·m	
Механическая износостойкость		20000	

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Номинальная мощность в л.с.	(220 ... 240 V AC) Three Phase 20 Hp (480 V AC) 40 Hp (600 V AC) 40 Hp
Номинальный ток UL	80 A
Tightening Torque UL/CSA	Главная цепь 18 in-lb

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1CC340035D2701
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	215 mm
Package Level 1 Depth / Length	305 mm
Package Level 1 Height	181 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.2 kg 4.85 lb
Package Level 1 EAN	6417019383538

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Disconnect Switches

