

## PRODUCT-DETAILS

# EOT45U3P3-1S1

## EOT45U3P3-1S1 Enclosed Disconnect Switch



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | EOT45U3P3-1S1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA104262R1001                                                                                                                                                                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019384498                                                                                                                                                                                                                                     |
| Описание в каталоге             | EOT45U3P3-1S1 Enclosed Disconnect Switch                                                                                                                                                                                                          |
| Длинное описание                | Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 30HP.<br>General purpose current rating 60A. Plastic enclosure, NEMA Type 3R Rainproof, 12<br>Indoor, Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. |

### Ordering

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука     |
| Номер таможенного тарифа | 85363030    |
| Страна происхождения     | Mexico (MX) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC340016C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC340019M0202 |

|                                                           |  |                                                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Механические чертежи                                      |  | EOTK3201410S25.igs                                                       |                     |
|                                                           |  |                                                                          |                     |
| Dimensions                                                |  |                                                                          |                     |
| Чистая ширина изделия                                     |  | 146 mm                                                                   | 5.75 in             |
| Чистая высота изделия                                     |  | 200 mm                                                                   | 7.87 in             |
| Чистая толщина изделия                                    |  | 103.5 mm                                                                 | 4.07 in             |
| Чистый вес изделия                                        |  | 1.13 kg                                                                  | 2.49 lb             |
|                                                           |  |                                                                          |                     |
| Technical                                                 |  |                                                                          |                     |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                 |  | (380 ... 415 В) 63 A                                                     | (690 В) 63 A        |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                 |  | (690 В) 63 A                                                             | (690 В) 380415V20 A |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                       |  | 60 A                                                                     |                     |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                 |  | acc. to IEC/EN 60664-1 750 V                                             |                     |
| Rated Short-Circuit Making Capacity ( $I_{cm}$ )          |  | (690 В AC) 1.4 kA                                                        |                     |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ ) |  | для 1,0 с 1 kA                                                           |                     |
| Степень загрязнения                                       |  | степень загрязнения 3                                                    |                     |
| Handle Color                                              |  | Red / Yellow                                                             |                     |
| Тип рукоятки                                              |  | Selector handle                                                          |                     |
| Положение клемм линии L                                   |  | Ввод сверху - вывод снизу                                                |                     |
| Стандарты                                                 |  | IEC 60947-1, -3 / UL 508                                                 |                     |
| Количество полюсов                                        |  | 3                                                                        |                     |
| Сечение подключаемого кабеля-главная цепь                 |  | Screw Clamp 1.5...35 mm²<br>Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm² |                     |
| Положение кабельного ввода                                |  | Up/Down                                                                  |                     |
| Выводов кабеля на одну сторону                            |  | 2x(ø1 / 25.4+ø0.75 / 19.1)                                               |                     |
| Степень защиты                                            |  | согласно МЭК 60529 IP65                                                  |                     |
| Тип корпуса                                               |  | NEMA Type 3R Rainproof, 12 Indoor                                        |                     |
| Материал корпуса                                          |  | Plastic                                                                  |                     |
| Установленные вспомогательные контакты                    |  | 1 НО контакт, 0 НЗ контакт                                               |                     |
| Тип клемм                                                 |  | Клеммы с винтовым зажимом                                                |                     |
| Крутящие моменты затяжки                                  |  | согласно МЭК 60947-1 2 N·m                                               |                     |
| Механическая износостойкость                              |  | 20000                                                                    |                     |

## Technical UL/CSA

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Operating Voltage UL/CSA | 600 V                                                                        |
| Номинальная мощность в л.с.      | (220 ... 240 V AC) Three Phase 15 Hp<br>(480 V AC) 30 Hp<br>(600 V AC) 30 Hp |
| Номинальный ток UL               | 60 A                                                                         |
| Tightening Torque UL/CSA         | Главная цепь 18 in·lb                                                        |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1CC340035D2701  |
| Инструкции и руководства       | 1SCC340019M0202 |

## Container Information

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука            |
| Package Level 1 Width          | 150 mm             |
| Package Level 1 Depth / Length | 200 mm             |
| Package Level 1 Height         | 146 mm             |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.13 kg<br>2.49 lb |
| Package Level 1 EAN            | 6417019384498      |

## Classifications

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта                                        | Q                                                          |
| ETIM 5                                                           | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 6                                                           | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 7                                                           | EC000216 - Switch disconnect                               |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39122233                                                   |
| WEEE Category                                                    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Disconnect Switches

