

## PRODUCT-DETAILS

# EOT32U3P3-1S1

## EOT32U3P3-1S1 Enclosed Disconnect Switch



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | EOT32U3P3-1S1                                                                                                                                                                                                                                     |
| ID Produktu           | 1SCA104294R1001                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numer EAN             | 6417019333809                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opis katalogowy       | EOT32U3P3-1S1 Enclosed Disconnect Switch                                                                                                                                                                                                          |
| Opis                  | Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 20HP.<br>General purpose current rating 40A. Plastic enclosure, NEMA Type 3R Rainproof, 12<br>Indoor, Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka    |
| Kod taryfy celnej          | 85363030    |
| Kraj pochodzenia           | Meksyk (MX) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC340016C0201    |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC340019M0202    |
| Rysunki mechaniczne                  | EOTK3161081S12.igs |

## Wymiary

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Szerokość produktu netto | 100 mm<br>3.94 in   |
| Wysokość produktu netto  | 161.4 mm<br>6.35 in |
| Głębokość produktu netto | 81 mm<br>3.19 in    |
| Waga produktu netto      | 0.59 kg<br>1.3 lb   |

## Dane techniczne

|                                                           |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 40 A<br>(690 V) 40 A                                                              |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )                 | (690 V) 23 A<br>(690 V) 380415V12 A                                                               |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )             | 40 A                                                                                              |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                 | wg IEC/EN 60664-1 750 V                                                                           |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                              | Obwód główny 750 V                                                                                |
| Znamionowa zdolność<br>załączania na zwarcie ( $I_{cm}$ ) | (690 V AC) 0.71 kA                                                                                |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )  | for 1 s 0.5 kA                                                                                    |
| Stopień zanieczyszczenia                                  | 3                                                                                                 |
| Handle Color                                              | Red / Yellow                                                                                      |
| Handle Type                                               | Selector handle                                                                                   |
| Position of Line Terminals                                | Top In - Bottom Out                                                                               |
| Standardy                                                 | IEC 60947-1, -3 / UL 508                                                                          |
| Liczba biegunów                                           | 3                                                                                                 |
| Dane montażowe-obwód<br>główny (roboczy)                  | Screw Clamp 0.75...10 mm <sup>2</sup><br>Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm <sup>2</sup> |
| Cable Entry Position                                      | Up/Down                                                                                           |
| Cable Outlets Per Side                                    | 2x(ø0.5 / 12.7+ø0.75 / 19.1)                                                                      |
| Stopień ochrony obudowy                                   | acc. to IEC 60529 IP65                                                                            |
| Typ obudowy                                               | NEMA Type 3R Rainproof                                                                            |
| Materiał obudowy                                          | Plastic                                                                                           |
| Mounted Auxiliary<br>Contacts                             | 1 NO, 0 NC                                                                                        |
| Typ terminala                                             | Screw Terminals                                                                                   |
| Momenty dokrecające                                       | zgodnie z 60947-1 0.8 N·m                                                                         |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna                               | 20000                                                                                             |

## Technical UL/CSA

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalne napięcie<br>robocze UL/CSA | 600 V                                                                   |
| Moc znamionowa [Hp]<br>UL/CSA         | 220 ... 240V AC Trzy fazy 10 Hp<br>(480 V AC) 20 Hp<br>(600 V AC) 25 Hp |
| Napięcie znamionowe<br>UL/CSA         | 40 A                                                                    |
| Momenty dokrecające<br>UL/CSA         | Obwód główny (roboczy) 7 in-lb                                          |

---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1CC340035D2701  |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SCC340019M0202 |

---

---

**Informacje o pakowaniu**

---

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka          |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 135 mm            |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 172 mm            |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 112 mm            |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.59 kg<br>1.3 lb |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019333809     |

---

---

**Klasyfikacje**

---

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| ETIM 5           | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 6           | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 7           | EC000216 - Switch disconnect                               |
| UNSPSC           | 39122233                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

**Kategorie**

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Enclosed Disconnect Switches

