

PRODUCT-DETAILS

OSM315B3N3M230C

OSM315B3N3M230C MOTORIZED SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OSM315B3N3M230C
ID Produktu	1SCA104306R1001
Numer EAN	6417019385051
Opis katalogowy	OSM315B3N3M230C MOTORIZED SWITCH FUSE
Opis	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals (100A...1250A), male connectors for control circuit and a handle and spare fuse storage clip.

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	1SCC311013C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311029M0203

Wymiary

Szerokość produktu netto	404 mm
Wysokość produktu netto	251 mm
Głębokość produktu netto	230 mm
Waga produktu netto	11.3 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 315 A (380 ... 415 V) 315 A (690 V) 315 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(500 V) 315 A (380 ... 415 V) 315 A (690 V) 315 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 160 kW (500 V) 220 kW (690 V) 315 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 315 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 14 kiloampere rms
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Straty mocy	na biegun 19 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Handle included for manual operation
Fourth Pole Type	Detachable Neutral Link Integrated Into the Mechanism
Switches Operating Mechanism	03 (Left Side)
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	B1-B4
Rodzaj przyłącza	Standard brytyjski BS
Operating Mode	Motor operated and manually from the front
Standardy	IEC 60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Typ terminala	Lug terminals
Typ bezpiecznika	BS

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe

1SCC311002D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC311153D2703
Informacje środowiskowe	1SCC311002D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311029M0203

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	310 mm
Długość opakowania (poziom 1)	560 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	330 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	11.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019385051

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami z napędem silnikowym

