

PRODUCT-DETAILS

OT16F4C

OT16F4C CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT16F4C
Идентификационный номер изделия	1SCA104831R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019389752
Описание в каталоге	OT16F4C CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	Handle and shaft has to be ordered separately

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC301054M0001

Dimensions

Чистая ширина изделия	96 mm
Чистая высота изделия	68 mm
Чистая толщина изделия	68 mm
Чистый вес изделия	0.31 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 V) 16 A (500 V) 16 A (690 V) 16 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 16 A (500 V) 16 A (690 V) 16 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 16 A (500 V) 16 A (690 V) 10 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 7.5 kW (500 V) 7.5 kW (690 V) 7.5 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 25 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 25 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	750 V
Номинальное рабочее напряжение	750 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 0.5 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	0.3 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Механизм управления	Mechanism on Top of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Сечение кабеля	0.75 ... 10 mm ²
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Technical UL/CSA

Номинальная мощность
в л.с.

согласно стандарту UL 200V 3 Hp
согласно стандарту UL 208V 3 Hp
согласно стандарту UL 240V 5 Hp
согласно стандарту UL 480V 10 Hp
согласно стандарту UL 600V 10 Hp

Номинальный ток UL

16 A

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC303019D0201

Инструкции и
руководства

1SCC301054M0001

Правила ограничения
содержания вредных
веществ.RoHS
информация

1SCC301183D0201

Container Information

Package Level 1 Units

1 штука

Package Level 1 Width

80 mm

Package Level 1 Depth /
Length

108 mm

Package Level 1 Height

79 mm

Package Level 1 Gross
Weight

0.31 kg

Package Level 1 EAN

6417019389752

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

Универсальная
стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

39122233

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3601423

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

