

PRODUCT-DETAILS

OT25F3C

OT25F3C CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT25F3C
Идентификационный номер изделия	1SCA104863R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019390062
Описание в каталоге	OT25F3C CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	OT25F3C CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC301054M0001

Dimensions

Чистая ширина изделия	70 mm
Чистая высота изделия	68 mm
Чистая толщина изделия	68 mm
Чистый вес изделия	70 lb 0.25 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 V) 25 A (500 V) 25 A (690 V) 25 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 25 A (500 V) 25 A (690 V) 25 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 20 A (500 V) 20 A (690 V) 11 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 9 kW (500 V) 9 kW (690 V) 9 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40^\circ\text{C}$ 32 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 32 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	750 V
Номинальное рабочее напряжение	750 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 0.5 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	0.6 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism on Top of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Сечение кабеля	0.75 ... 10 mm ²
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Technical UL/CSA

Номинальная мощность
в л.с.согласно стандарту UL 200V 7.5 Hp
согласно стандарту UL 480V 15 Hp
согласно стандарту UL 240V 7.5 Hp
согласно стандарту UL 208V 7.5 Hp
согласно стандарту UL 600V 20 Hp

Номинальный ток UL

25 A

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC303019D0201

Инструкции и
руководства

1SCC301054M0001

Правила ограничения
содержания вредных
веществ.RoHS
информация1SCC301183D0201

Container Information

Package Level 1 Units

1 штука

Package Level 1 Width

80 mm

Package Level 1 Depth /
Length

108 mm

Package Level 1 Height

79 mm

Package Level 1 Gross
Weight

0.25 kg

Package Level 1 EAN

6417019390062

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

Универсальная
стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

39122233

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3601430

E-Number (Sweden)

3171261

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

