

PRODUCT-DETAILS

OT25F6

OT25F6 SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT25F6
Идентификационный номер изделия	1SCA104880R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019390239
Описание в каталоге	OT25F6 SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	6-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-d disconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301055M0003
Механические чертежи	1SCC301442F0001 1SCC301441F0001 OT16-40F6.igs

Dimensions

Чистая ширина изделия	70 mm
Чистая высота изделия	68 mm
Чистая толщина изделия	68 mm
Чистый вес изделия	0.21 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 В) 25 A (500 В) 25 A (690 В) 25 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 25 A (500 В) 25 A (690 В) 25 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 В) 20 A (500 В) 20 A (690 В) 11 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 В) 4 kW (400...415 В) 9 kW (500 В) 9 kW (690 В) 9 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 32 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 32 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 В) 0.71 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 0.5 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 0.6 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Knob Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism on Top of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3 / UL 508 / CSA C22.2 No. 14
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	6
Сечение кабеля	Cu 0.75...10 mm ²
Степень защиты	Front IP20
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 0.8 N·m
Механическая	20000

износостойкость

Lock Type	No
-----------	----

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
----------------------------------	-------

Номинальная мощность в л.с.	(110 ... 120 V AC) Single Phase 1.5 Hp (240 V AC) Single Phase 3 Hp (440 ... 480 V AC) Single Phase 7.5 Hp (550 ... 600 V AC) Single Phase 10 Hp (220 ... 240 V AC) Three Phase 7.5 Hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 15 Hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 20 Hp
-----------------------------	--

Номинальный ток UL	30 A
--------------------	------

Tightening Torque UL/CSA	7 in·lb
--------------------------	---------

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Экологическая информация	1SCC301183D0201
--------------------------	-----------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC301166D2703
--------------------------------	-----------------

Экологическая информация	1SCC301183D0201
--------------------------	-----------------

Инструкции и руководства	1SCC301055M0003
--------------------------	-----------------

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC301183D0202
---	-----------------

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
-----------------------	-------------

Package Level 1 Width	80 mm
-----------------------	-------

Package Level 1 Depth / Length	108 mm
--------------------------------	--------

Package Level 1 Height	79 mm
------------------------	-------

Package Level 1 Gross Weight	0.25 kg
------------------------------	---------

Package Level 1 EAN	6417019390239
---------------------	---------------

Classifications

Код классификации объекта	Q
---------------------------	---

ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
--------	--------------------------------

ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
--------	--------------------------------

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
--------	--------------------------------

Универсальная стандартная классификация товаров	39122233
---	----------

и услуг (UNSPSC)	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601433

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

