

PRODUCT-DETAILS

OT40F4C

OT40F4C CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT40F4C
Идентификационный номер изделия	1SCA104934R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019390741
Описание в каталоге	OT40F4C CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	OT40F4C CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC301054M0001

Dimensions

Чистая ширина изделия	96 mm
Чистая высота изделия	68 mm
Чистая толщина изделия	68 mm
Чистый вес изделия	96 lb 0.31 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 23 A (500 V) 23 A (690 V) 12 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 11 kW (500 V) 11 kW (690 V) 11 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 40 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 40 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	750 V
Номинальное рабочее напряжение	750 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 0.5 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	1.6 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Механизм управления	Mechanism on Top of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Сечение кабеля	0.75 ... 10 mm ²
Степень защиты	Front IP20

Transition Type

Open

Technical UL/CSA

Номинальная мощность
в л.с.

согласно стандарту UL 200V 10 Hp
согласно стандарту UL 480V 20 Hp
согласно стандарту UL 240V 10 Hp
согласно стандарту UL 208V 10 Hp
согласно стандарту UL 600V 25 Hp

Номинальный ток UL

40 A

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC303019D0201

Инструкции и
руководства

1SCC301054M0001

Правила ограничения
содержания вредных
веществ.RoHS
информация

1SCC301183D0201

Container Information

Package Level 1 Units

1 штука

Package Level 1 Width

80 mm

Package Level 1 Depth /
Length

108 mm

Package Level 1 Height

79 mm

Package Level 1 Gross
Weight

0.76 kg

Package Level 1 EAN

6417019390741

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnect

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnect

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnect

Универсальная
стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

39122233

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3601443

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

