


PRODUCT-DETAILS

OT100F6

OT100F6 SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT100F6
Идентификационный номер изделия	1SCA105021R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019391526
Описание в каталоге	OT100F6 SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	6-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-d disconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301059M0005
Механические чертежи	1SCC301474F0001

1SCC301473F0001
OT100-125F6.igs

Dimensions	
Чистая ширина изделия	100 mm
Чистая высота изделия	140 mm
Чистая толщина изделия	86 mm
Чистый вес изделия	1.1 kg
Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 B) 100 A (500 B) 100 A (690 B) 100 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 B) 100 A (500 B) 100 A (690 B) 100 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 B) 80 A (500 B) 60 A (690 B) 40 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 B) 22 kW (400...415 B) 37 kW (500 B) 37 kW (690 B) 37 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 115 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 115 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 B) 3.6 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 2.5 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 4.0 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Knob Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism on Top of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4
Специальные функции	No

Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	6
Сечение кабеля	Cu 10...70 mm²
Степень защиты	Front IP20
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 6 N·m
Механическая износостойкость	20000
Lock Type	No

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Номинальная мощность в л.с.	(110 ... 120 V AC) Single Phase 5 Hp (240 V AC) Single Phase 15 Hp (440 ... 480 V AC) Single Phase 25 Hp (550 ... 600 V AC) Single Phase 20 Hp (220 ... 240 V AC) Three Phase 30 Hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 50 Hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 50 Hp
Номинальный ток UL	100 A
Tightening Torque UL/CSA	55 in·lb

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Экологическая информация	1SCC301183D0201

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC301168D2702
Экологическая информация	1SCC301183D0201
Инструкции и руководства	1SCC301059M0005
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC301183D0202

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	103 mm
Package Level 1 Depth / Length	205 mm
Package Level 1 Height	102 mm

Package Level 1 Gross Weight	1.1 kg
Package Level 1 EAN	6417019391526

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601405

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

