

PRODUCT-DETAILS

OT125FT4N2

OT125FT4N2 SWITCH-DISCONNECTOR



Ogólne informacje

Extended Product Type	OT125FT4N2
ID Produktu	1SCA105066R1001
Numer EAN	6417019391960
Opis katalogowy	OT125FT4N2 SWITCH-DISCONNECTOR
Opis	4-pole, front operated, door mounted, switch-d disconnector / non-fusible disconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301057M0007
Rysunki mechaniczne	1SCC301472F0001 1SCC301471F0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	96.5 mm
Wysokość produktu netto	100 mm
Głębokość produktu netto	66.5 mm
Waga produktu netto	0.5 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 125 A (500 V) 125 A (690 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 125 A (500 V) 125 A (690 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 90 A (500 V) 70 A (690 V) 50 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 22 kW (400 ... 415 V) 45 kW (500 V) 45 kW (690 V) 45 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40^\circ\text{C}$ 125 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 125 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 750 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 750 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm}))	(690 V) 3.6 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 2.5 kA
Straty mocy	na biegun 6.3 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Handle and shaft not included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Switches Operating Mechanism	Mechanism on Top of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Standardy	IEC 60947-3

Funkcje specjalne	No
Rodzaj montażu	Door mounting
Liczba biegunów	4
Cable Cross-Section	Cu 10...70 mm²
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 6 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	20000
Lock Type	No

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	600 V
Moc znamionowa [Hp] UL/CSA	(acc. to UL 200 V) 25 Hp (acc. to UL 480 V) 50 Hp (acc. to UL 240 V) 30 Hp (acc. to UL 208 V) 25 Hp (acc. to UL 600 V) 50 Hp
Napięcie znamionowe UL/CSA	100 A

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informacje środowiskowe	1SCC301183D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC301168D2702
Informacje środowiskowe	1SCC301183D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301057M0007
Dane RoHS	1SCC301183D0202

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	109 mm
Długość opakowania (poziom 1)	112 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	79 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.56 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019391960

Klasyfikacje		
Kod klasyfikacji		Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter	
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter	
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	
E-Number (Finland)		3601418
E-Number (Sweden)		3171088

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

