

PRODUCT-DETAILS

OT60F3C

OT60F3C CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT60F3C
Идентификационный номер изделия	1SCA105078R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019392080
Описание в каталоге	OT60F3C CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	OT60F3C CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Dimensions

Чистая ширина изделия	140 mm
Чистая высота изделия	100 mm
Чистая толщина изделия	86 mm
Чистый вес изделия	0.9 kg 140 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 B) 63 A (500 B) 63 A (690 B) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 B) 63 A (500 B) 63 A (690 B) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 B) 45 A (500 B) 45 A (690 B) 20 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 115 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	750 V
Номинальное рабочее напряжение	750 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 1 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	2.8 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism on Top of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	UL 98 / IEC60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP20
Механическая износостойкость	6000 цикл
Transition Type	Open

Technical UL/CSA

Номинальная мощность в л.с.	согласно стандарту UL 200V 20 Hp согласно стандарту UL 208V 20 Hp согласно стандарту UL 240V 20 Hp согласно стандарту UL 480V 40 Hp согласно стандарту UL 600V 40 Hp
Номинальный ток UL	60 A

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SCC303020D0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	103 mm
Package Level 1 Depth / Length	205 mm
Package Level 1 Height	102 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.9 kg
Package Level 1 EAN	6417019392080

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

