

PRODUCT-DETAILS

OS400DS03K

OS400DS03K SWITCH FUSE



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS400DS03K
Идентификационный номер изделия	1SCA105108R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019309064
Описание в каталоге	OS400DS03K SWITCH FUSE
Длинное описание	Switch Fuses, Side Operated, 3-pole, 03 (Left Side), DIN, 0, 1, 2, Direct mounted handle,

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311100D0203
Инструкции и руководства	1SCC311015M0215

Dimensions

Чистая ширина изделия	288 mm
Чистая высота изделия	230 mm

Чистая толщина изделия	193 mm
Чистый вес изделия	6.82 kg 15.04 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(500 B) 400 A (690 B) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 B) 400 A (500 B) 400 A (690 B) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 B) 400 A (500 B) 400 A (690 B) 400 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 B) 132 kW (400 B) 220 kW (415 B) 230 kW (500 B) 280 kW (690 B) 400 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 400 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 400 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 14 килоампер, среднеквадратичное значение
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(690 B) 80 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 45 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Direct mounted handle included
Механизм управления	03 (Left Side)
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Типоразмер предохранителя:	0,1,2
Fuse System	DIN
Рабочий режим	Side Operated
Стандарты	IEC 60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Тип клемм	Лепестковые выводы
Ширина клемм	25 mm
Крутящие моменты затяжки	30 ... 44 N·m
Тип предохранителя	DIN

Environmental

Правила ограничения	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---------------------	--

содержания вредных
веществ. RoHS статус

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	CCC OS315-400 2016
Декларация о соответствии - CE	1SCC311099D2704
DNV GL Certificate	1SCC311131D0202
EAC Certificate	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OS M_.pdf
Инструкции и руководства	1SCC311015M0215
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC311099D2704

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	250 mm 9.84 in
Package Level 1 Depth / Length	400 mm 15.75 in
Package Level 1 Height	225 mm 8.86 in
Package Level 1 Gross Weight	7.4 kg 16.31 lb
Package Level 1 EAN	6417019309064

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3661165

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

