


## PRODUCT-DETAILS

# OT2500E04P

## OT2500E04P SWITCH-DISCONNECTOR



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT2500E04P                                                                                                          |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA105140R1001                                                                                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019392493                                                                                                       |
| Описание в каталоге             | OT2500E04P SWITCH-DISCONNECTOR                                                                                      |
| Длинное описание                | 4-pole, front operated, base mounted switch-diconector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Технические данные       | 1SCC301020C0201                                     |
| Инструкции и руководства | 1SCC301078M0205                                     |
| Механические чертежи     | 1SCC301518F0001<br>1SCC301517F0001<br>OT2500E04.igs |

## Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 598.5 mm |
| Чистая высота изделия  | 376.5 mm |
| Чистая толщина изделия | 145.5 mm |
| Чистый вес изделия     | 33.3 kg  |

## Technical

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21B ( $I_e$ )                     | (380...415 B) 2500 A<br>(500B) 2500 A<br>(690B) 2500 A   |
| Номинальный рабочий ток, AC-22B ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 V) 2500 A<br>(500B) 2500 A<br>(690B) 2500 A |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | q = 40 °C 2500 A                                         |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                    |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V                            |
| Номинальное рабочее напряжение                                | Главная цепь 1000 V                                      |
| Rated Short-Circuit Making Capacity ( $I_{cm}$ )              | (690 B) 176 kA                                           |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 55 kA                                          |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 85 W              |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                    |
| Handle Color                                                  | Черный                                                   |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft included                                |
| Fourth Pole Position                                          | Right Side                                               |
| Fourth Pole Type                                              | Switched - Simultaneous Function                         |
| Механизм управления                                           | Mechanism at the End of the Switch<br>04 (Left Side)     |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                 |
| Положение клемм линии L                                       | Ввод сверху - вывод снизу<br>Bottom In - Top Out         |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                           |
| Стандарты                                                     | IEC 60947-3                                              |
| Специальные функции                                           | No                                                       |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                            |
| Количество полюсов                                            | 4                                                        |
| Степень защиты                                                | Front IP00                                               |
| Тип клемм                                                     | Лепестковые выводы                                       |
| Ширина клемм                                                  | 100 mm                                                   |
| Крутящие моменты затяжки                                      | согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m                         |
| Механическая износостойкость                                  | 6000                                                     |
| Lock Type                                                     | Yes                                                      |

---

**Environmental**

---

Правила ограничения  
содержания вредных  
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Экологическая  
информация1SCC301149D0202

---

---

**Certificates and Declarations (Document Number)**

---

Декларация о  
соответствии - CE

1SCC301176D2702

DNV GL Certificate

1SCC301184D0203

Экологическая  
информация

1SCC301149D0202

Инструкции и  
руководства

1SCC301078M0205

Правила ограничения  
содержания вредных  
веществ. RoHS  
информация1SCC301149D0203

---

---

**Container Information**

---

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

580 mm

Package Level 1 Depth /  
Length

780 mm

Package Level 1 Height

500 mm

Package Level 1 Gross  
Weight

35.2 kg

Package Level 1 EAN

6417019392493

---

---

**Classifications**

---

Код классификации  
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

WEEE Category

4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3641587

---

---

**Категории**

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

