

## PRODUCT-DETAILS

# OS1250DA04N2P

## OS1250DA04N2P SWITCH FUSE



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | OS1250DA04N2P                                                                                                 |
| ID Produktu           | 1SCA105243R1001                                                                                               |
| Numer EAN             | 6417019394213                                                                                                 |
| Opis katalogowy       | OS1250DA04N2P SWITCH FUSE                                                                                     |
| Opis                  | Switch Fuses,Front Operated,4-pole,04 (Left Side),DIN,4a,Handle and shaft included,Switched - With Solid Link |

### Charakterystyka zamówienia

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Kod taryfy celnej | 85365080       |
| Kraj pochodzenia  | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC311127D0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC311022M0207 |

### Wymiary

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Szerokość produktu netto | 539 mm               |
| Wysokość produktu netto  | 356 mm               |
| Głębokość produktu netto | 366 mm               |
| Waga produktu netto      | 34.96 kg<br>77.07 lb |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 1250 A<br>(500 V) 1250 A<br>(690 V) 1250 A                                      |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21B ( $I_e$ )                        | (500 V) 1250 A<br>(690 V) 1250 A                                                                |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 1250 A                                                                          |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22B ( $I_e$ )                        | (500 V) 1250 A<br>(690 V) 1250 A                                                                |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 1000 A                                                                          |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23B ( $I_e$ )                        | (500 V) 1000 A<br>(690 V) 1000 A                                                                |
| Moc znamionowa AC-23A<br>( $P_e$ )                               | (220 ... 240 V) 315 kW<br>(400 V) 560 kW<br>(415 V) 560 kW<br>(500 V) 710 kW<br>(690 V) 1000 kW |
| Prąd przy chłodzeniu<br>konwencjonalnym ( $I_{th}$ )             | q = 40 °C 1250 A                                                                                |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )                    | Fully Enclosed 1000 A                                                                           |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                                           |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | 1000 V                                                                                          |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 500 V                                                                                           |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )         | for 1 s 40 kiloampere rms                                                                       |
| Rated Conditional Short-<br>Circuit Current ( $I_{nc}$ )         | (690 V) 80 kA                                                                                   |
| Straty mocy                                                      | na biegun 110 W                                                                                 |
| Stopień zanieczyszczenia                                         | 3                                                                                               |
| Handle Type                                                      | Pistol handle and shaft included                                                                |
| Fourth Pole Position                                             | Right Side                                                                                      |
| Fourth Pole Type                                                 | Switched - With Solid Link                                                                      |
| Switches Operating<br>Mechanism                                  | 04 (Left Side)                                                                                  |
| Position of Line Terminals                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                                                        |
| Rozmiar bezpiecznika                                             | 4a                                                                                              |
| Rodzaj przyłącza                                                 | Standard DIN                                                                                    |
| Operating Mode                                                   | Front Operated                                                                                  |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Standardy           | IEC 60947-3   |
| Rodzaj montażu      | Base mounting |
| Liczba biegunów     | 4             |
| Typ terminala       | Lug terminals |
| Terminal Width      | 50 mm         |
| Momenty dokrecające | 50 ... 75 N·m |
| Typ bezpiecznika    | DIN           |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Certyfikat CCC            | CCC OS1200-1250 2015.pdf                                              |
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC311127D2703                                                       |
| Certyfikat EAC            | EAC<br>OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_<br>.pdf |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SCC311022M0207                                                       |
| Dane RoHS                 | 1SCC311127D2703                                                       |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka         |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 394 mm<br>15.51 in   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 584 mm<br>22.99 in   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 385 mm<br>15.16 in   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 37.96 kg<br>83.69 lb |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019394213        |

## Klasyfikacje

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji   | Q                                                           |
| ETIM 4             | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| ETIM 5             | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| ETIM 6             | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| ETIM 7             | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| WEEE Category      | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland) | 3661009                                                     |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

