

PRODUCT-DETAILS

OT63F3C

OT63F3C CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT63F3C
Идентификационный номер изделия	1SCA105338R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019392974
Описание в каталоге	OT63F3C CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	Handle and shaft has to be ordered separately

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC301067M0001

Dimensions

Чистая ширина изделия	105 mm
Чистая высота изделия	92 mm
Чистая толщина изделия	85 mm
Чистый вес изделия	0.64 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 45 A (500 V) 45 A (690 V) 20 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 22 kW (500 V) 22 kW (690 V) 15 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 63 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 63 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	750 V
Номинальное рабочее напряжение	750 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 1 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	2.8 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism on Top of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Сечение кабеля	1.5 ... 35 mm ²
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Technical UL/CSA

Номинальная мощность
в л.с.

согласно стандарту UL 200V 15 Hp
согласно стандарту UL 208V 15 Hp
согласно стандарту UL 240V 15 Hp
согласно стандарту UL 480V 30 Hp
согласно стандарту UL 600V 30 Hp

Номинальный ток UL

60 A

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC303020D0201

Инструкции и
руководства

1SCC301067M0001

Правила ограничения
содержания вредных
веществ.RoHS
информация

1SCC301183D0201

Container Information

Package Level 1 Units

1 штука

Package Level 1 Width

102 mm

Package Level 1 Depth /
Length

205 mm

Package Level 1 Height

103 mm

Package Level 1 Gross
Weight

0.64 kg

Package Level 1 EAN

6417019392974

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

Универсальная
стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

39122233

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3601450

E-Number (Sweden)

3171263

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

