

PRODUCT-DETAILS

OT63F8

OT63F8 SWITCH-DISCONNECTOR



Ogólne informacje

Extended Product Type	OT63F8
ID Produktu	1SCA105381R1001
Numer EAN	6417019393179
Opis katalogowy	OT63F8 SWITCH-DISCONNECTOR
Opis	8-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconector / non-fusible disconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301066M0206
Rysunki mechaniczne	1SCC301460F0001 1SCC301459F0001 OT63-80F8.igs

Wymiary

Szerokość produktu netto	140 mm
Wysokość produktu netto	91.5 mm
Głębokość produktu netto	84.5 mm
Waga produktu netto	0.7 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 45 A (690 V) 20 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 11 kW (400 ... 415 V) 22 kW (500 V) 22 kW (690 V) 15 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 63 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 63 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 750 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 750 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	(690 V) 1.4 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 1 kA
Straty mocy	na biegun 2.8 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Knob Handle and shaft not included
Fourth Pole Position	Left and Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Switches Operating Mechanism	Mechanism on Top of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Standardy	IEC 60947-3 / UL 508 / CSA C22.2 No. 14
Funkcje specjalne	No
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	8
Cable Cross-Section	Cu 1.5...35 mm²
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 2 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	20000

Lock Type	No
-----------	----

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	600 V
Moc znamionowa [Hp] UL/CSA	110 ... 120V AC Jedna faza 2 Hp (240 V AC) Single Phase 7.5 Hp 440 ... 480V AC Jedna faza 15 Hp 550 ... 600V AC Jedna faza 15 Hp 220 ... 240V AC Trzy fazy 15 Hp 440 ... 480V AC Trzy fazy 30 Hp 550 ... 600V AC Trzy fazy 30 Hp
Napięcie znamionowe UL/CSA	60 A
Momenty dokrecające UL/CSA	18 in·lb

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informacje środowiskowe	1SCC301183D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC301167D2704
Informacje środowiskowe	1SCC301183D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301066M0206
Dane RoHS	1SCC301183D0202

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	111 mm
Długość opakowania (poziom 1)	205 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	102 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.77 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019393179

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
UNSPSC	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601454

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

