


PRODUCT-DETAILS

OT2000E03W8

OT2000E03W8 SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT2000E03W8
Идентификационный номер изделия	1SCA105516R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019395043
Описание в каталоге	OT2000E03W8 SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	3-pole, front operated, base mounted switch-d disconnecter, handle and shaft are not included, wide phase distance, terminal bolt kit included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301078M0205
Механические чертежи	OT2500E03W8.igs

Dimensions

Чистая ширина изделия	590.5 mm
Чистая высота изделия	376.5 mm
Чистая толщина изделия	145.5 mm
Чистый вес изделия	27.1 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21B (I_e)	(380...415 V) 2000 A (500V) 2000 A (690V) 2000 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_e)	(380 ... 415 V) 2000 A (500V) 2000 A (690V) 2000 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 2000 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 V) 176 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 55 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 55 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Distance Between Phases	Phase distance 185 mm
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	Wide phase distance 185
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m
Механическая износостойкость	6000
Lock Type	No

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Экологическая информация	1SCC301149D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC301176D2702
DNV GL Certificate	1SCC301184D0203
Экологическая информация	1SCC301149D0202
Инструкции и руководства	1SCC301078M0205
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC301149D0203

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	407 mm
Package Level 1 Depth / Length	619 mm
Package Level 1 Height	190 mm
Package Level 1 Gross Weight	29 kg
Package Level 1 EAN	6417019395043

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

