

PRODUCT-DETAILS

OT200U12CP

OT200U12CP CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT200U12CP
Идентификационный номер изделия	1SCA105993R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019506722
Описание в каталоге	OT200U12CP CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	OT200U12CP CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft included, Open transition

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0201

Dimensions	
Чистая ширина изделия	194 mm
Чистая высота изделия	150 mm
Чистая толщина изделия	160 mm
Чистый вес изделия	2.68 kg 5.91 lb
Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 B) 250 A (500 B) 250 A (690 B) 250 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 B) 250 A (500 B) 250 A (690 B) 250 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 B) 250 A (500 B) 250 A (690 B) 250 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380...415 B) 250 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380...415 B) 250 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 250 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Механизм управления	Mechanism Between the Poles 12 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	UL 98 / IEC60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP20
Механическая износостойкость	8000 цикл
Transition Type	Open

Technical UL/CSA

Номинальная мощность
в л.с.

согласно стандарту UL 480V 150 Hp
согласно стандарту UL 240V 75 Hp
согласно стандарту UL 600V 200 Hp

Номинальный ток UL

200 A

Environmental

Экологическая
информация

1SCC303050D0201

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC303001D2704

Экологическая
информация

1SCC303050D0201

Инструкции и
руководства

1SCC303008M0201

Правила ограничения
содержания вредных
веществ.RoHS
информация

1SCC301149D0202

Container Information

Package Level 1 Units

1 штука

Package Level 1 Width

186 mm
7.32 in

Package Level 1 Depth /
Length

300 mm
11.81 in

Package Level 1 Height

185 mm
7.28 in

Package Level 1 Gross
Weight

2.98 kg
6.57 lb

Package Level 1 EAN

6417019506722

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

Универсальная
стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

39122233

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

