

PRODUCT-DETAILS

OT315E13CF

OT315E13CF CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT315E13CF
Идентификационный номер изделия	1SCA106435R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019402321
Описание в каталоге	OT315E13CF CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	Handle and shaft has to be ordered separately

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Dimensions

Чистая ширина изделия	265 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	185 mm
Чистая толщина изделия	203 mm
Чистый вес изделия	7.095 kg 15.64 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 B) 315 A (500 B) 315 A (690 B) 315 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 B) 315 A (500 B) 315 A (690 B) 315 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 B) 315 A (500 B) 315 A (690 B) 315 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380...415 B) 315 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380...415 B) 315 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 160 kW (500 B) 220 kW (690 B) 315 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 315 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 315 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 15 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	6.5 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism Between the Poles 13 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Fast

Environmental

Экологическая информация	1SCC303050D0201
--------------------------	-----------------

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SCC303004D0202
Экологическая информация	1SCC303050D0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	240 mm
Package Level 1 Depth / Length	325 mm
Package Level 1 Height	218 mm
Package Level 1 Gross Weight	7.545 kg 16.63 lb
Package Level 1 EAN	6417019402321

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории	
Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники	

