

PRODUCT-DETAILS

OT600U02 OT600U02 SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация	
Тип расширенного изделия	OT600U02
Идентификационный номер изделия	1SCA107590R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019410678
Описание в каталоге	OT600U02 SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	Handle and shaft must be ordered separatly.
Ordering	_
	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)
Popular Downloads	
Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301042M0211
Механические чертежи	OT600U02.stp OT600_800E02.igs

Dimensions	
Чистая ширина изделия	201 mn
Чистая высота изделия	250 mm
Чистая толщина изделия	140 mn
Нистый вес изделия	4.5 k _l
Technical	
Номинальный рабочий гок, AC-22A (I _e)	(380 415 B) 800 A (500 B) 800 A (690 B) 800 A
Условный тепловой ток (I _{the})	В закрытом исполнении 600 А
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	12 k\
Номинальное напряжение изоляции (U ;)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 \
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 \
Rated Short-Circuit Making Capacity (I _{cm})	(690 B) 80 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw}	для 1,0 с 20 k/
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 40 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Гип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 02 (Left Side
Distance Between Phases	Standard
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4
Специальные функции	No
Гип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	
Степень защиты	Front IP0
Гип клемм	Лепестковые выводь
(рутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 56.5 N·n
Механическая износостойкость	10000
Lock Type	No.
Technical UL/CSA	
Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Номинальный ток UL	600 A
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных	Following EU Directive 2011/65/EU

 Экологическая
 1SCC301149D0202

 информация
 1SCC301149D0202

Certificates and Declarations (Document Number)		
Декларация о соответствии - CE	1SCC301140D2704	
Экологическая информация	1SCC301149D0202	
Инструкции и руководства	1SCC301042M0211	
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC301149D0203	

Container Information		
Package Level 1 Units	box 1 штука	
Package Level 1 Width	260 mm	
Package Level 1 Depth / Length	335 mm	
Package Level 1 Height	152 mm	
Package Level 1 Gross Weight	4.9 kg	
Package Level 1 EAN	6417019410678	

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Выключатели нагрузки ightarrow Выключатели нагрузки

OT600U02 4

