

PRODUCT-DETAILS

OS800BS40N2K

OS800BS40N2K SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS800BS40N2K
ID Produktu	1SCA108087R1001
Numer EAN	6417019414881
Opis katalogowy	OS800BS40N2K SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Side Operated,4-pole,40 (Right Side),British Standard,C1-C3,Direct mounted handle,Switched - With Solid Link

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC311113D0203
Instrukcje i podręczniki	1SCC311016M0210

Wymiary

Szerokość produktu netto	502 mm
Wysokość produktu netto	306 mm
Głębokość produktu netto	247 mm
Waga produktu netto	15.9 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_g)	(500 V) 800 A (690 V) 800 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_g)	(380 ... 415 V) 800 A (500 V) 800 A (690 V) 800 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_g)	(380 ... 415 V) 800 A (500 V) 800 A (690 V) 800 A
Moc znamionowa AC-23A (P_g)	(220 ... 240 V) 250 kW (400 V) 450 kW (415 V) 450 kW (500 V) 560 kW (690 V) 710 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40^\circ\text{C}$ 800 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 720 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	500 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 18 kiloampere rms
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 65 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Direct mounted handle included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - With Solid Link
Switches Operating Mechanism	40 (Right Side)
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	C1-C3
Rodzaj przyłącza	Standard brytyjski BS
Operating Mode	Side Operated
Standardy	IEC 60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Typ terminala	Lug terminals
Terminal Width	39 mm

Momenty dokrecające	50 ... 75 N·m
Typ bezpiecznika	BS

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC OS630-800 2016
Deklaracja zgodności - CE	1SCC311112D2704
DNV GL Certificate	1SCC311131D0202
Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Instrukcje i podręczniki	1SCC311016M0210
Dane RoHS	1SCC311112D2704

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	328 mm
Długość opakowania (poziom 1)	453 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	310 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	17 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019414881

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

