


PRODUCT-DETAILS

OT2000E03K

OT2000E03K SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT2000E03K
Идентификационный номер изделия	1SCA108359R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019427034
Описание в каталоге	OT2000E03K SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	3-pole, front operated, base mounted switch-d disconnecter with black direct mount handle, terminal bolt kit included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301078M0205
Механические чертежи	1SCC301735F0002

1SCC301734F0002

Dimensions	
Чистая ширина изделия	472.5 mm
Чистая высота изделия	376.5 mm
Чистая толщина изделия	167 mm
Чистый вес изделия	22.8 kg

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I_e)	(380...415 B) 2000 A (500B) 2000 A (690B) 2000 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_e)	(380 ... 415 V) 2000 A (500B) 2000 A (690B) 2000 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 2000 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 B) 176 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 55 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 55 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Direct mounted pistol type handle
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m
Механическая	6000

износостойкость

Lock Type

Yes

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Экологическая
информация

1SCC301149D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC301176D2702

DNV GL Certificate

1SCC301184D0203

Экологическая
информация

1SCC301149D0202

Инструкции и
руководства

1SCC301078M0205

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS
информация

1SCC301149D0203

Container Information

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

394 mm

Package Level 1 Depth /
Length

534 mm

Package Level 1 Height

368 mm

Package Level 1 Gross
Weight

46.9 kg

Package Level 1 EAN

6417019427034

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3660820

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

