

PRODUCT-DETAILS

OT160E04CFP

OT160E04CFP CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT160E04CFP
Идентификационный номер изделия	1SCA108489R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019399706
Описание в каталоге	OT160E04CFP CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	OT160E04CFP CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft included, Fast transition

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Dimensions		
Чистая ширина изделия		205 mm
Чистая высота изделия		150 mm
Чистая толщина изделия		160 mm
Чистый вес изделия		3.915 kg 8.63 lb
Technical		
Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 В) 160 A (500 В) 160 A (690 В) 160 A	
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 160 A (500 В) 160 A (690 В) 160 A	
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 В) 160 A (500 В) 160 A (690 В) 160 A	
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380...415 В) 160 A	
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380...415 В) 160 A	
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 В) 90 kW (500 В) 110 kW (690 В) 160 kW	
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 160 A	
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 160 A	
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})		12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)		1000 V
Номинальное рабочее напряжение		1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение	
Потери мощности		2.4 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3	
Handle Color		Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included	
Fourth Pole Position		Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function	
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)	
Distance Between Phases		Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out	
Рабочий режим		Front operated

Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Fast

Environmental

Экологическая информация	1SCC303050D0201
--------------------------	-----------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC303001D0202
Экологическая информация	1SCC303050D0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	186 mm 7.32 in
Package Level 1 Depth / Length	300 mm 11.81 in
Package Level 1 Height	185 mm 7.28 in
Package Level 1 Gross Weight	4.215 kg 9.29 lb
Package Level 1 EAN	6417019399706

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641661

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

