


PRODUCT-DETAILS

OT160E13CLP

OT160E13CLP CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT160E13CLP
Идентификационный номер изделия	1SCA108504R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019399379
Описание в каталоге	OT160E13CLP CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	OT160E13CLP CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft included, Closed transition

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Dimensions

Чистая ширина изделия	205 mm
Чистая высота изделия	150 mm
Чистая толщина изделия	160 mm
Чистый вес изделия	3.8 kg 8.38 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380...415 V) 160 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380...415 V) 160 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 90 kW (500 V) 110 kW (690 V) 160 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 160 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 160 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	2.4 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Механизм управления	Mechanism Between the Poles 13 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated

Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Closed

Environmental

Экологическая информация	1SCC303050D0201
--------------------------	-----------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC303045D2702
Экологическая информация	1SCC303050D0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	170 mm
Package Level 1 Depth / Length	270 mm
Package Level 1 Height	185 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.1 kg
Package Level 1 EAN	6417019399379

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641604

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

