

## PRODUCT-DETAILS

# OT250E03CL

## OT250E03CL CHANGE-OVER SWITCH



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | OT250E03CL                                                                                       |
| ID Produktu           | 1SCA108592R1001                                                                                  |
| Numer EAN             | 6417019397573                                                                                    |
| Opis katalogowy       | OT250E03CL CHANGE-OVER SWITCH                                                                    |
| Opis                  | OT250E03CL CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Closed transition |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC303003C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC303008M0203 |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 170 mm |
|--------------------------|--------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Wysokość produktu netto  | 150 mm             |
| Głębokość produktu netto | 160 mm             |
| Waga produktu netto      | 2.93 kg<br>6.46 lb |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 250 A<br>(500 V) 250 A<br>(690 V) 250 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 250 A<br>(500 V) 250 A<br>(690 V) 250 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 250 A<br>(500 V) 250 A<br>(690 V) 250 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-31B ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 250 A                                      |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-33B ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 250 A                                      |
| Moc znamionowa AC-23A<br>( $P_e$ )                               | (380 ... 415 V) 140 kW<br>(500 V) 170 kW<br>(690 V) 250 kW |
| Prąd przy chłodzeniu<br>konwencjonalnym ( $I_{th}$ )             | $q = 40\text{ °C}$ 250 A                                   |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )                    | Fully Enclosed 250 A                                       |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napieciowy ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                      |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | 1000 V                                                     |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 1000 V                                                     |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )         | for 1 s 8 kiloampere rms                                   |
| Straty mocy                                                      | 6.5 W                                                      |
| Stopień zanieczyszczenia                                         | 3                                                          |
| Handle Color                                                     | Czarny                                                     |
| Handle Type                                                      | Handle and shaft not included                              |
| Switches Operating<br>Mechanism                                  | Mechanism at the End of the Switch<br>03 (Left Side)       |
| Distance Between Phases                                          | Standard                                                   |
| Position of Line Terminals                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                   |
| Operating Mode                                                   | Front operated                                             |
| Rodzaj montażu                                                   | Base mounting                                              |
| Liczba biegunów                                                  | 3                                                          |
| Stopień ochrony obudowy                                          | Front IP20                                                 |
| Transition Type                                                  | Closed                                                     |

## Normy środowiskowe

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Informacje środowiskowe | 1SCC303050D0201 |
|-------------------------|-----------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC303045D2702 |
|---------------------------|-----------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Informacje środowiskowe  | 1SCC303050D0201 |
| Instrukcje i podręczniki | 1SCC303008M0203 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka           |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 186 mm<br>7.32 in  |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 300 mm<br>11.81 in |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 185 mm<br>7.28 in  |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 3.2 kg             |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019397573      |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| ETIM 5           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym

