

## PRODUCT-DETAILS

# OT250E04CLP

## OT250E04CLP CHANGE-OVER SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT250E04CLP                                                                  |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA108605R1001                                                              |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019399478                                                                |
| Описание в каталоге             | OT250E04CLP CHANGE-OVER SWITCH                                               |
| Длинное описание                | OT250E04CLP CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft included, Closed transition |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC303003C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC303008M0203 |

| Dimensions                                                    |                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Чистая ширина изделия                                         | 205 mm                                                     |
| Чистая высота изделия                                         | 150 mm                                                     |
| Чистая толщина изделия                                        | 160 mm                                                     |
| Чистый вес изделия                                            | 3.8 kg<br>8.38 lb                                          |
| Technical                                                     |                                                            |
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 V) 250 A<br>(500 V) 250 A<br>(690 V) 250 A      |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 V) 250 A<br>(500 V) 250 A<br>(690 V) 250 A    |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 V) 250 A<br>(500 V) 250 A<br>(690 V) 250 A    |
| Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )                    | (380...415 V) 250 A                                        |
| Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )                    | (380...415 V) 250 A                                        |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (380 ... 415 V) 140 kW<br>(500 V) 170 kW<br>(690 V) 250 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 250 A                     |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 250 A                                |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                      |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                     |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 1000 V                                                     |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение         |
| Потери мощности                                               | 6.5 W                                                      |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                      |
| Handle Color                                                  | Черный                                                     |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft included                                  |
| Fourth Pole Position                                          | Right Side                                                 |
| Fourth Pole Type                                              | Switched - Simultaneous Function                           |
| Механизм управления                                           | Mechanism at the End of the Switch<br>04 (Left Side)       |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                   |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                   |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                             |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Тип монтажа        | Base mounting |
| Количество полюсов | 4             |
| Степень защиты     | Front IP20    |
| Transition Type    | Closed        |

---

## Environmental

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Экологическая информация | 1SCC303050D0201 |
|--------------------------|-----------------|

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                 | 1SCC303045D2702 |
| Экологическая информация                                       | 1SCC303050D0201 |
| Инструкции и руководства                                       | 1SCC303008M0203 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 1SCC301149D0202 |

---

## Container Information

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука            |
| Package Level 1 Width          | 186 mm<br>7.32 in  |
| Package Level 1 Depth / Length | 300 mm<br>11.81 in |
| Package Level 1 Height         | 185 mm<br>7.28 in  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 4.1 kg             |
| Package Level 1 EAN            | 6417019399478      |

---

## Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                          |
| ETIM 5                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland)        | 3641615                                                    |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

