

## PRODUCT-DETAILS

# OS25FF1210

## OS25FF1210 SWITCH FUSE



### Общая информация

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OS25FF1210                                                                                     |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA108636R1001                                                                                |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019418971                                                                                  |
| Описание в каталоге             | OS25FF1210 SWITCH FUSE                                                                         |
| Длинное описание                | Switch Fuses,Front Operated,3-pole, 12 (Between the Poles),NFC,10x38,Handle and shaft included |

### Ordering

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Номер таможенного тарифа | 85365080       |
| Страна происхождения     | Lithuania (LT) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC311129D0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC311030M0202 |

### Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия  | 106 mm |
| Чистая высота изделия  | 97 mm  |
| Чистая толщина изделия | 105 mm |
| Чистый вес изделия     | 0.7 kg |

# Technical

|                                                               |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (500 B) 25 A<br>(690 B) 25 A                                                             |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (500 B) 25 A<br>(690 B) 25 A                                                             |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (500 B) 25 A<br>(690 B) 25 A                                                             |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (220...240 B) 5.5 kW<br>(400 B) 11 kW<br>(415 B) 11 kW<br>(500 B) 15 kW<br>(690 B) 22 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 25 A                                                    |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 25 A                                                               |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                                    |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                                                   |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 500 V                                                                                    |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 1 килоампер, среднеквадратичное значение                                       |
| Rated Conditional Short-Circuit Current ( $I_{nc}$ )          | (690 B) 80 kA                                                                            |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 3.5 W                                             |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                                                    |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft included                                                                |
| Механизм управления                                           | 12 (Between the Poles)                                                                   |
| Положение клемм линии L                                       | Ввод сверху - вывод снизу<br>Bottom In - Top Out                                         |
| Типоразмер предохранителя:                                    | 10x38                                                                                    |
| Fuse System                                                   | NFC                                                                                      |
| Рабочий режим                                                 | Front Operated                                                                           |
| Стандарты                                                     | IEC 60947-3                                                                              |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                                                            |
| Количество полюсов                                            | 3                                                                                        |
| Сечение кабеля                                                | 0.75 ... 10 mm <sup>2</sup>                                                              |
| Тип клемм                                                     | Клеммы с винтовым зажимом                                                                |
| Крутящие моменты затяжки                                      | 2 N·m                                                                                    |

Тип предохранителя

NFC

---

## Environmental

---

Правила ограничения  
содержания вредных  
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

Декларация о  
соответствии - CE

1SCC311129D2702

DNV GL Certificate

1SCC311125D0203

EAC Certificate

EAC  
OT\_OTDC\_OTL\_OTP\_OTR\_OTU\_OTE\_OETL\_OESA\_OESC\_OTM\_OS\_OSM\_  
.pdf

Инструкции и  
руководства

1SCC311030M0202

Правила ограничения  
содержания вредных  
веществ. RoHS  
информация

1SCC311106D0203

---

## Container Information

---

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

240 mm

Package Level 1 Depth /  
Length

108 mm

Package Level 1 Height

130 mm

Package Level 1 Gross  
Weight

0.7 kg

Package Level 1 EAN

6417019418971

---

## Classifications

---

Код классификации  
объекта

Q

ETIM 4

EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 5

EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 6

EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 7

EC001040 - Fuse switch disconnecter

Универсальная  
стандартная  
классификация товаров  
и услуг (UNSPSC)

39122233

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

