

PRODUCT-DETAILS

OS25FFS3010

OS25FFS3010 SWITCH FUSE



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS25FFS3010
Идентификационный номер изделия	1SCA108639R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019419039
Описание в каталоге	OS25FFS3010 SWITCH FUSE
Длинное описание	Switch Fuses,Side Operated,3-pole,30 (Right Side),NFC,10x38,Handle and shaft included

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Lithuania (LT)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311129D0201
Инструкции и руководства	1SCC311030M0202

Dimensions

Чистая ширина изделия	129 mm
Чистая высота изделия	97 mm
Чистая толщина изделия	120 mm
Чистый вес изделия	0.7 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(500 B) 25 A (690 B) 25 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(500 B) 25 A (690 B) 25 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(500 B) 25 A (690 B) 25 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 B) 5.5 kW (400 B) 11 kW (415 B) 11 kW (500 B) 15 kW (690 B) 22 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 25 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 25 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 1 килоампер, среднеквадратичное значение
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(690 B) 80 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 3.5 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Механизм управления	30 (Right Side)
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Типоразмер предохранителя:	10x38
Fuse System	NFC
Рабочий режим	Side Operated
Стандарты	IEC 60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Сечение кабеля	0.75 ... 10 mm ²
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	2 N·m

Тип предохранителя

NFC

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC311129D2702

DNV GL Certificate

1SCC311125D0203

EAC Certificate

EAC
OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_
.pdf

Инструкции и
руководства

1SCC311030M0202

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS
информация

1SCC311106D0203

Container Information

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

240 mm

Package Level 1 Depth /
Length

108 mm

Package Level 1 Height

130 mm

Package Level 1 Gross
Weight

0.7 kg

Package Level 1 EAN

6417019419039

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 4

EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 5

EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 6

EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 7

EC001040 - Fuse switch disconnecter

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

