


PRODUCT-DETAILS

OS20FB12A1-2 OS20FB12A1-2 SWITCH FUSE



OS20FB12A1-2
1SCA108791R100 ⁻
6417019420356
OS20FB12A1-2 SWITCH FUSE
Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),British Standard,,Handle and shaft not included
85365080
Lithuania (LT
1SCC311030M0202

Чистый вес изделия 0.63 kg

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21A (I _e)	(690 B) 20 A (690 B) 380415V;20 A (690 B) 500V;20 A
Условный тепловой ток	q = 40 °C 20 A
на открытом воздухе (I _{th})	
Условный тепловой ток (I _{the})	В закрытом исполнении 20 А
Номинальное	12 kV
выдерживаемое импульсное напряжение	
(U _{imp})	
Номинальное	1000 V
напряжение изоляции (U _і)	
, Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Rated Conditional Short- Circuit Current (I _{nc})	(690 B) 80 kA
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	12 (Between the Poles)
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Типоразмер предохранителя:	A1
Fuse System	British Standard
Рабочий режим	Front Operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Тип предохранителя	BS
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Certificates and Declarations (I	Oocument Number)
Декларация о соответствии - CE	1SCC311129D2702
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
EAC Certificate	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_
	.pdf 1SCC311030M0202
руководства Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC311106D0203

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	6417019420356
Classifications	
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

WEEE Category

Низковольтное оборудование ightarrow Выключатели нагрузки ightarrow Выключатели нагрузки OS под предохранители

