


PRODUCT-DETAILS

OS25FF1210-2

OS25FF1210-2 SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS25FF1210-2
ID Produktu	1SCA108801R1001
Numer EAN	6417019420554
Opis katalogowy	OS25FF1210-2 SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),NFC,10x38,Handle and shaft not included,

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Lithuania (LT)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311013C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311030M0202

Wymiary

Waga produktu netto	0.58 kg
---------------------	---------

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_g)	(690 V) 25 A (690 V) 380415V;25 A (690 V) 500V;25 A
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	q = 40 °C 25 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 25 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Handle Type	Handle and shaft not included
Switches Operating Mechanism	12 (Between the Poles)
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	10x38
Rodzaj przyłącza	NFC
Operating Mode	Front Operated
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Typ bezpiecznika	NFC

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC311129D2702
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Instrukcje i podręczniki	1SCC311030M0202
Dane RoHS	1SCC311106D0203

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
------------------------------------	--------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Długość opakowania (poziom 1)	234 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.69 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019420554

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

