

PRODUCT-DETAILS

OS30FACC12

OS30FACC12 FUSIBLE DISCONNECT SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS30FACC12
Идентификационный номер изделия	1SCA108813R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019420752
Описание в каталоге	OS30FACC12 FUSIBLE DISCONNECT SWITCH
Длинное описание	Switch Fuses,Front operated,3-pole,12 (Between the Poles),Class CC,30 A,Handle and shaft not included

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Lithuania (LT)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311013C0201
Инструкции и руководства	1SCC311030M0202

Dimensions

Чистый вес изделия	0.63 kg
--------------------	---------

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(500 B) 30 A (690 B) 30 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(500 B) 30 A (690 B) 30 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(500 B) 30 A (690 B) 30 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 B) 7.5 kW (400 B) 15 kW (415 B) 15 kW (500 B) 18.5 kW (690 B) 22 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 32 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 32 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 1 килоампер, среднеквадратичное значение
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(690 B) 80 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 3.5 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	12 (Between the Poles)
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Типоразмер предохранителя:	30 A
Fuse System	Class CC
Рабочий режим	Front Operated
Стандарты	UL98 IEC 60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Сечение кабеля	2.5 ... 25 mm ²
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Тип предохранителя	CC

Technical UL/CSA

Номинальная мощность в л.с.	согласно стандарту UL 240V 7.5 Hp согласно стандарту UL 480V 15 Hp согласно стандарту UL 600V 20 Hp
Номинальный ток UL	30 A
Tightening Torque UL/CSA	Зажим для провода 17 in·lb

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC311129D2702
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
EAC Certificate	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTL_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OS M_.pdf
Инструкции и руководства	1SCC311030M0202
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC311106D0203

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	130 mm
Package Level 1 Depth / Length	234 mm
Package Level 1 Height	130 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.74 kg
Package Level 1 EAN	6417019420752

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

