PRODUCT-DETAILS

OS30FAJ12

OS30FAJ12 FUSIBLE DISCONNECT SWITCH

Ogólne informacje

Extended Product Type	OS30FAJ12
ID Produktu	1SCA108824R1001
Numer EAN	6417019420912
Opis katalogowy	OS30FAJ12 FUSIBLE DISCONNECT SWITCH
Opis	Switch Fuses,Front operated,3-pole,12 (Between the Poles),Class J,30 A,Handle and shaft not included

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Lithuania (LT)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311010D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311030M0202

Wymiary

Szerokość produktu netto	143 mm
Wysokość produktu netto	100 mm
Głębokość produktu netto	119 mm
Waga produktu netto	0.7 kg

Dane techniczne

Znamionowy prad pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 30 A (690 V) 30 A
Znamionowy prad pracy AC-22A (I_e)	(500 V) 30 A (690 V) 30 A
Znamionowy prad pracy AC-23A (I_e)	(500 V) 30 A (690 V) 30 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 7.5 kW (400 V) 15 kW (415 V) 15 kW (500 V) 18.5 kW (690 V) 22 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	q = 40 °C 32 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 32 A
Znamionowa wytrzymalosc na impuls napieciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napiecie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napiecie pracy	500 V
Znamionowy prad zwarciowy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 1 kiloampere rms
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 3.5 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Handle and shaft not included
Switches Operating Mechanism	12 (Between the Poles)
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	30 A
Rodzaj przyłącza	Class J
Operating Mode	Front Operated
Standardy	UL98 IEC 60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Cable Cross-Section	2.5 ... 25 mm²
Typ terminala	Screw Terminals
Typ bezpiecznika	J

Technical UL/CSA

Moc znamionowa [Hp] UL/CSA	(acc. to UL 240 V) 7.5 Hp (acc. to UL 480 V) 15 Hp (acc. to UL 600 V) 20 Hp
Napięcie znamionowe UL/CSA	30 A
Momenty dokrecajace UL/CSA	Wire-Clamp 17 in·lb

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC311129D2702
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_.pdf
Instrukcje i podręczniki	1SCC311030M0202
Dane RoHS	1SCC311106D0203

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	108 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019420912

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
UNSPSC	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami