

PRODUCT-DETAILS

OS30FAJ22FP

OS30FAJ22FP FUSIBLE DISCONNECT SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS30FAJ22FP
Идентификационный номер изделия	1SCA108831R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019421056
Описание в каталоге	OS30FAJ22FP FUSIBLE DISCONNECT SWITCH
Длинное описание	Switch Fuses,Front Operated,4-pole,22 (Between the Poles),Class J,30 A,Handle and shaft included,Switched - Fusible Pole

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Lithuania (LT)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311010D0201
Инструкции и руководства	1SCC311030M0202

Dimensions

Чистая ширина изделия	142 mm
Чистая высота изделия	97 mm
Чистая толщина изделия	105 mm
Чистый вес изделия	0.69 kg 1.52 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(500 B) 30 A (690 B) 30 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(500 B) 30 A (690 B) 30 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(500 B) 30 A (690 B) 30 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 B) 7.5 kW (400 B) 15 kW (415 B) 15 kW (500 B) 18.5 kW (690 B) 22 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 32 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 32 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 1 килоампер, среднеквадратичное значение
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(690 B) 80 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 3.5 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Pistol handle and shaft included
Fourth Pole Type	Switched - Fusible Pole
Механизм управления	22 (Between the Poles)
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Типоразмер предохранителя:	30 A
Fuse System	Class J
Рабочий режим	Front Operated
Стандарты	UL98 IEC 60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Сечение кабеля	2.5 ... 25 mm²

Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Тип предохранителя	J

Technical UL/CSA

Номинальная мощность в л.с.	согласно стандарту UL 240V 7.5 Hp согласно стандарту UL 480V 15 Hp согласно стандарту UL 600V 20 Hp
Номинальный ток UL	30 A
Tightening Torque UL/CSA	Зажим для провода 17 in-lb

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC311129D2702
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
EAC Certificate	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_.pdf
Инструкции и руководства	1SCC3111030M0202
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC311106D0203

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	130 mm 5.12 in
Package Level 1 Depth / Length	234 mm 9.21 in
Package Level 1 Height	130 mm 5.12 in
Package Level 1 Gross Weight	0.82 kg 1.81 lb
Package Level 1 EAN	6417019421056

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3661964

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

