


PRODUCT-DETAILS

OS32FB12A1

OS32FB12A1 SWITCH FUSE



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS32FB12A1
Идентификационный номер изделия	1SCA108840R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019421155
Описание в каталоге	OS32FB12A1 SWITCH FUSE
Длинное описание	Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),British Standard,A1,Handle and shaft not included,

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Lithuania (LT)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311129D0201
Инструкции и руководства	1SCC311030M0202

Dimensions

Чистая ширина изделия	106 mm
Чистая высота изделия	97 mm

Чистая толщина изделия	105 mm
Чистый вес изделия	0.59 kg 1.3 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I _e)	(500 B) 32 A (690 B) 32 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I _e)	(500 B) 32 A (690 B) 32 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I _e)	(500 B) 32 A (690 B) 32 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P _e)	(220...240 B) 7.5 kW (400 B) 15 kW (415 B) 15 kW (500 B) 18.5 kW (690 B) 22 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th})	q = 40 °C 32 A
Условный тепловой ток (I _{the})	В закрытом исполнении 32 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	для 1,0 с 1 килоампер, среднеквадратичное значение
Rated Conditional Short-Circuit Current (I _{nc})	(690 B) 80 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 3.5 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	12 (Between the Poles)
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Типоразмер предохранителя:	A1
Fuse System	British Standard
Рабочий режим	Front Operated
Стандарты	IEC 60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Сечение кабеля	2.5 ... 25 mm²
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	2 N·m
Тип предохранителя	BS

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC311136D2703
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
EAC Certificate	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OS M_.pdf
Инструкции и руководства	1SCC3111030M0202
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC311136D2703

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	130 mm 5.12 in
Package Level 1 Depth / Length	234 mm 9.21 in
Package Level 1 Height	130 mm 5.12 in
Package Level 1 Gross Weight	0.7 kg 1.54 lb
Package Level 1 EAN	6417019421155

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3661966

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

