

PRODUCT-DETAILS

OS32FB12A2

OS32FB12A2 SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS32FB12A2
ID Produktu	1SCA108847R1001
Numer EAN	6417019421254
Opis katalogowy	OS32FB12A2 SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),British Standard,A2,Handle and shaft not included,

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Lithuania (LT)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311129D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311030M0202

Wymiary

Szerokość produktu netto	106 mm
Wysokość produktu netto	97 mm
Głębokość produktu netto	105 mm
Waga produktu netto	0.7 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 32 A (690 V) 32 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(500 V) 32 A (690 V) 32 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(500 V) 32 A (690 V) 32 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 7.5 kW (400 V) 15 kW (415 V) 15 kW (500 V) 18.5 kW (690 V) 22 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 32 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 32 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	500 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 1 kiloampere rms
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 3.5 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Handle and shaft not included
Switches Operating Mechanism	12 (Between the Poles)
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	A2
Rodzaj przyłącza	Standard brytyjski BS
Operating Mode	Front Operated
Standardy	IEC 60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Cable Cross-Section	2.5 ... 25 mm ²
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	2 N·m
Typ bezpiecznika	BS

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC311136D2703
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Instrukcje i podręczniki	1SCC311030M0202
Dane RoHS	1SCC311136D2703

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	108 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019421254

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

