


PRODUCT-DETAILS

OS40FDS30000

OS40FDS30000 SWITCH FUSE



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS40FDS30000
Идентификационный номер изделия	1SCA108942R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019421933
Описание в каталоге	OS40FDS30000 SWITCH FUSE
Длинное описание	Switch Fuses,Side Operated,3-pole,30 (Right Side),DIN,000,Handle and shaft not included,Switched - Fusible Pole

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Lithuania (LT)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311129D0201
Инструкции и руководства	1SCC311030M0202

Dimensions

Чистая ширина изделия	126 mm
Чистая высота изделия	97 mm
Чистая толщина изделия	141 mm
Чистый вес изделия	0.7 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(500 B) 40 A (690 B) 40 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(500 B) 40 A (690 B) 40 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(500 B) 40 A (690 B) 40 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 B) 11 kW (400 B) 18.5 kW (415 B) 18.5 kW (500 B) 22 kW (690 B) 30 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 40 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 40 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 1 килоампер, среднеквадратичное значение
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(690 B) 80 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 4.5 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	30 (Right Side)
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Типоразмер предохранителя:	000
Fuse System	DIN
Рабочий режим	Side Operated
Стандарты	IEC 60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Сечение кабеля	2.5 ... 25 mm ²
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	2 N·m

Тип предохранителя

DIN

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	CCC OS200-250 2016
Декларация о соответствии - CE	1SCC311129D2702
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
EAC Certificate	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Инструкции и руководства	1SCC311030M0202
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC311106D0203

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	240 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	130 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.7 kg
Package Level 1 EAN	6417019421933

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3661972

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

