

PRODUCT-DETAILS

OS1250B13N1P

OS1250B13N1P SWITCH FUSE



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS1250B13N1P
Идентификационный номер изделия	1SCA109344R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019425177
Описание в каталоге	OS1250B13N1P SWITCH FUSE
Длинное описание	Switch Fuses,Front operated,4-pole,13 (Between the Poles),British Standard,D1,Handle and shaft included,Switched - With Solid Link

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311127D0202
Инструкции и руководства	1SCC311022M0207

Dimensions

Чистая ширина изделия	542 mm
Чистая высота изделия	356 mm

Чистая толщина изделия	294 mm
Чистый вес изделия	36.705 kg 80.92 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 B) 1250 A (500 B) 1250 A (690 B) 1250 A
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I_e)	(500B) 1250 A (690B) 1250 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 B) 1250 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_e)	(500B) 1250 A (690B) 1250 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 B) 1000 A
Номинальный рабочий ток, AC-23B (I_e)	(500 B) 1000 A (690 B) 1000 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 B) 315 kW (400 B) 560 kW (415 B) 560 kW (500 B) 710 kW (690 B) 1000 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 1250 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 1000 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 40 килоампер, среднеквадратичное значение
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(690 B) 80 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 110 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Pistol handle and shaft included
Fourth Pole Position	Left Side
Fourth Pole Type	Switched - With Solid Link
Механизм управления	13 (Between the Poles)
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Типоразмер предохранителя:	D1
Fuse System	British Standard
Рабочий режим	Front Operated
Стандарты	IEC 60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Сечение кабеля	2.5 ... 25 mm ²
Тип клемм	Лепестковые выводы

Ширина клемм	50 mm
Крутящие моменты затяжки	50 ... 75 N·m
Тип предохранителя	BS

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	CCC OS1200-1250 2015.pdf
Декларация о соответствии - CE	1SCC311127D2703
EAC Certificate	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OS M_.pdf
Инструкции и руководства	1SCC311022M0207
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC311127D2703

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	394 mm 15.51 in
Package Level 1 Depth / Length	584 mm 22.99 in
Package Level 1 Height	385 mm 15.16 in
Package Level 1 Gross Weight	39.305 kg 86.65 lb
Package Level 1 EAN	6417019425177

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

