


PRODUCT-DETAILS

OS1200L30P

OS1200L30P SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS1200L30P
ID Produktu	1SCA109346R1001
Numer EAN	6417019425191
Opis katalogowy	OS1200L30P SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front Operated,3-pole,30 (Right Side),Class L,1200 A,Handle and shaft included,

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311127D0202
Instrukcje i podręczniki	1SCC311022M0207

Wymiary

Szerokość produktu netto	429 mm
Wysokość produktu netto	426 mm
Głębokość produktu netto	294 mm
Waga produktu netto	32.19 kg 70.97 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_e)	(500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 1250 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e)	(500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 1000 A
Znamionowy prąd pracy AC-23B (I_e)	(500 V) 1000 A (690 V) 1000 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 315 kW (400 V) 560 kW (415 V) 560 kW (500 V) 710 kW (690 V) 1000 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40^\circ\text{C}$ 1250 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 1000 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	500 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 40 kiloampere rms
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 110 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Pistol handle and shaft included
Switches Operating Mechanism	30 (Right Side)
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	1200 A
Rodzaj przyłącza	Class L
Operating Mode	Front Operated
Standardy	UL98 IEC 60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3

Cable Cross-Section	2.5 ... 25 mm ²
Typ terminala	Lug terminals
Terminal Width	50 mm
Typ bezpiecznika	L

Technical UL/CSA

Napięcie znamionowe UL/CSA	1200 A
Momenty dokrecające UL/CSA	Wire-Clamp 500 in·lb Cable Lug 480 in·lb

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC OS1200-1250 2015.pdf
Deklaracja zgodności - CE	1SCC311127D2703
Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Instrukcje i podręczniki	1SCC311022M0207
Dane RoHS	1SCC311127D2703

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	444 mm 17.48 in
Długość opakowania (poziom 1)	714 mm 28.11 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	385 mm 15.16 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	35.39 kg 78.02 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019425191

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

