


PRODUCT-DETAILS

## OT800E23 OT800E23 SWITCH-DISCONNECTOR



| Общая информация                |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT800E23                     |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA110642R1001              |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019437910                |
| Описание в каталоге             | OT800E23 SWITCH-DISCONNECTOR |
| Длинное описание                | OT800E23 SWITCH-DISCONNECTOR |
|                                 |                              |
| Ordering                        |                              |
| Минимальный объем<br>заказа     | 1 штука                      |

| Минимальный объем<br>заказа | 1 штука      |
|-----------------------------|--------------|
| Номер таможенного<br>тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения        | Finland (FI) |

| Popular Downloads           |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Инструкции и<br>руководства | 1SCC301042M0211  |
| Механические чертежи        | 1SCC307374F0001  |
|                             | 1SCC307373F0001  |
|                             | OT630-800E23.stp |
|                             | OT630-800E23.igs |

| Dimensions   |  |
|--|--|
| Чистая ширина изделия  | 396 mm   |
| Чистая высота изделия  | 250 mm   |
| Чистая толщина изделия   | 140 mm   |
| Чистый вес изделия   | 9.4 kg   |
| Technical  |  |
| Номинальный рабочий ток, AC-21B (I <sub>e</sub> )                            | (690B) 800 A                                     |
| Номинальный рабочий ток, DC-21B (I <sub>e</sub> )                            | (800 V) 800 A                                    |
| Условный тепловой ток<br>(I <sub>the</sub> )                                 | В закрытом исполнении 800 А                      |
| Номинальное<br>выдерживаемое<br>импульсное напряжение<br>(U <sub>imp</sub> ) | 12 kV  |
| Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> )                            | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V                    |
| Номинальное рабочее<br>напряжение  | Главная цепь 1000 V                              |
| Rated Short-Circuit Making Capacity (I <sub>cm</sub> )                       | (690 B) 80 kA                                    |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I <sub>cw</sub> )              | для 1,0 с 20 kA                                  |
| Потери мощности  | at Rated Operating Conditions per Pole 40 W      |
| Степень загрязнения  | степень загрязнения 3                            |
| Тип рукоятки   | Handle and shaft not included                    |
| Положение клемм линии<br>L   | Ввод сверху - вывод снизу<br>Bottom In - Top Out |
| Рабочий режим  | Front operated                                   |
| Стандарты  | IEC 60947-3                                      |
| Специальные функции  | No   |
| Тип монтажа  | Base mounting                                    |
| Количество полюсов   | 5  |
| Степень защиты   | Front IP00                                       |
| Тип клемм  | Лепестковые выводы                               |
| Крутящие моменты<br>затяжки  | согласно МЭК 60947-1 50…75 N·m                   |
| Механическая<br>износостойкость  | 10000  |
| Lock Type  | No   |

## Environmental

содержания вредных веществ. RoHS статус

| Certificates and Declarations (Document Number)                |                 |
|--|-----------------|
| Декларация о<br>соответствии - CE                              | 1SCC301140D2704 |
| DNV GL Certificate   | 1SCC301184D0203 |
| Инструкции и<br>руководства                                    | 1SCC301042M0211 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 1SCC301149D0203 |

| Container Information           |               |
|---------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units           | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width           | 260 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length  | 407 mm        |
| Package Level 1 Height          | 152 mm        |
| Package Level 1 Gross<br>Weight | 9.8 kg        |
| Package Level 1 EAN             | 6417019437910 |

| Classifications              |  |
|------------------------------|--|
| Код классификации<br>объекта | Q  |
| ETIM 5                       | EC000216 - Switch disconnector                             |
| ETIM 6                       | EC000216 - Switch disconnector                             |
| ETIM 7                       | EC000216 - Switch disconnector                             |
| WEEE Category                | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Выключатели нагрузки ightarrow Выключатели нагрузки

OT800E23 4

