


PRODUCT-DETAILS

# OTM1250E3CM48D

## OTM1250E3CM48D MOTORIZED C/O SWITCH



### Общая информация

Тип расширенного изделия	OTM1250E3CM48D
Идентификационный номер изделия	1SCA113662R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019462585
Описание в каталоге	OTM1250E3CM48D MOTORIZED C/O SWITCH
Длинное описание	OTM1250E3CM48D MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

### Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

### Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303002M0204

### Dimensions

Чистая ширина изделия	507 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	306 mm
Чистая толщина изделия	297 mm
Чистый вес изделия	507 lb 55 kg

## Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )	(380...415 B) 1250 A (500 B) 1250 A (690 B) 1250 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 B) 1250 A (500 B) 1250 A (690 B) 1250 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 B) 1250 A (500 B) 1250 A (690 B) 1250 A
Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )	(380...415 B) 1250 A
Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )	(380...415 B) 1000 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )	(380 ... 415 V) 710 kW (500 B) 900 kW (690 B) 1200 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )	$q = 40 \text{ }^\circ\text{C}$ 1250 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )	12 kV
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )	для 1,0 с 50 килоампер, среднеквадратичное значение
Motor Operational Voltage	48 V DC
Потери мощности	29 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

## Environmental

Экологическая информация	1SCC303036D0202
--------------------------	-----------------

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC303037D0201
Экологическая информация	1SCC303036D0202
Инструкции и руководства	1SCC303002M0204
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC303036D0202

## Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	440 mm
Package Level 1 Depth / Length	700 mm
Package Level 1 Height	565 mm
Package Level 1 Gross Weight	55 kg
Package Level 1 EAN	6417019462585

## Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641782

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Motorized Change-over Switches

