


PRODUCT-DETAILS

OTM2000E3CM24D

OTM2000E3CM24D MOTORIZED C/O SWITCH



Ogólne informacje

Extended Product Type	OTM2000E3CM24D
ID Produktu	1SCA113695R1001
Numer EAN	6417019462974
Opis katalogowy	OTM2000E3CM24D MOTORIZED C/O SWITCH
Opis	OTM2000E3CM24D MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303002M0204

Wymiary

Szerokość produktu netto	645 mm
Wysokość produktu netto	377 mm
Głębokość produktu netto	335 mm
Waga produktu netto	78 kg 645 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_g)	(380 ... 415 V) 2000 A (500 V) 2000 A
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	q = 40 °C 2000 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymałny (I_{cw})	for 1 s 55 kiloampere rms
Motor Operational Voltage	24 V DC
Straty mocy	55 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Direct mounted handle
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Transition Type	Open

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	1SCC303036D0202
-------------------------	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC303038D0201
Informacje środowiskowe	1SCC303036D0202
Instrukcje i podręczniki	1SCC303002M0204
Dane RoHS	1SCC303036D0202

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	580 mm
Długość opakowania (poziom 1)	780 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	500 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	78 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019462974

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
UNSPSC	39122214
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641799

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem silnikowym

